

Überdachungen

Wartehalle System D

als Flach-, Sattel-, oder Bogendach

Design: MABEG, Soest



Wartehalle System D mit Streifen-Dekor



Wartehalle System D mit Bogendach



Wartehalle System D mit Bogendach



Wartehalle System D mit Bogendach



Wartehalle System D mit Flachdach und Rückwand aus Trespa Laminat



Wartehalle System D mit Flachdach



Wartehalle System D mit Flachdach



Wartehalle System D mit Flachdach



Wartehalle System D mit Flachdach



Wartehalle System D mit Satteldach



Wartehalle System D mit Satteldach mit kurzer Seitenwand

Wartehalle System D

als Flach-, Sattel-, oder Bogendach

Die Wartehalle D gibt es sowohl als Flachdach wie auch als Variante mit Sattel- oder Bogendach.

Der Fahrgastunterstand besteht aus einer Stahlrohrkonstruktion (vollbadfeuverzinkt

und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl).

Beim Flachdach (Dacheindeckung: Trapezblech, verzinkt und beschichtet in Grauweiß) dient die umlaufende ca. 20 cm hohe Attika als Dachrinne und führt das Wasser durch die Stützen oberirdisch ab.

Rück- und Seitenscheiben werden in Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit Dekor als Durchlauf- bzw. Vogelschutz ausgeführt - auf Wunsch ist auch eine Ausführung mit Trespa Laminat möglich.

Mit einer Bautiefe von 1.800 mm (Dachkonstruktion) und 1.100 mm breiten Seitenwänden ist die Wartehalle System D standardmäßig lieferbar in 2-, 3- und 4-feldriger Ausführung.

Bei der Variante mit Satteldach erfolgt die Dacheindeckung in Verbundsicherheitsglas (VSG) sowie mit eingeschweißtem Giebeldreieck und einer Dachrinne vorn und hinten. Alternativ stehen Eindeckungen in Acryl oder Aluminiumblech (in RAL nach Wahl) zur Verfügung.

Das Bogendach wird in Acrylat ausgeführt.

Material	• Dachformen und -eindeckungen: Flachdach (Trapezblech), Satteldach (VSG, Acrylat, Alublech), Bogendach (Acrylat) • Rück- und Seitenwandverglasung: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Schichtpressstoff-Platten auf Anfrage • Flachdach Wartehalle mit umlaufender Attika als Dachrinne;
Ausstattungen/Varianten	Entwässerung der Dachfläche erfolgt durch die Stützen
Schneelast	• Lieferbar als 2-, 3- und 4-Feld Halle
Abmessungen	Standard-Schneelast ($s_k = 0,93 \text{ kN/m}^2$)
Baulängen:	2.920/4.250/5.580 mm (2-, 3- oder 4-feldrig)
Bautiefen:	1.500/1.600/1.800/2.000/2.200 mm
Durchgangshöhe:	2.380 mm
	ohne
	560 mm Glasbreite = 730 mm Gesamt
Seitenwände:	760 mm Glasbreite = 930 mm Gesamt
	1.060 mm Glasbreite = 1.230 mm Gesamt
	1.370 mm Glasbreite = 1.540 mm Gesamt
	1.680 mm Glasbreite = 1.850 mm Gesamt
Ausführung Flachdach	
Dacheindeckung:	Trapezblech, grauweiß
Baulänge:	2.920 / 4.250 / 5.580 mm (2-, 3- oder 4-feldrig)
Bautiefe:	1.500 / 1.600 / 1.800 / 2.000 / 2.200 mm
Durchgangshöhe:	2.380 mm
Seitenscheibe:	ohne / 560 / 760 / 1.060 mm
Ausführung Satteldach	

Dacheindeckung:	VSG (Verbundsicherheitsglas)
Baulänge:	3.000 mm (2-feldrig)
Bautiefe:	1.700 mm
Seitenscheibe:	450 / 840 mm
Ausführung Bogendach	
Dacheindeckung:	Acrylat
Baulänge:	3.500 / 4.140 mm (2- oder 3-feldrig)
Bautiefe:	1.500 / 1.800 mm
Durchgangshöhe:	2.380 mm
Seitenscheibe:	800 / 1.550 mm

Broschüren (PDF)

Katalog MABEG Überdachungen

Flyer Wartehalle System D

Datenblätter (PDF)

Datenblatt Wartehalle System D

LV-Texte

LV-Text Wartehalle System D (Flachdach)



LV-Text Wartehalle System D (Flachdach)



LV-Text Wartehalle System D (Satteldach)



LV-Text Wartehalle System D (Satteldach)



Folgendes könnte Sie auch interessieren:

Kleinsthalle



Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung