MABEG®

Überdachungen

Wartehalle System O DZ

additives Wartehallensystem

Design: MABEG, Soest

Wartehalle System O doppelzeilig Monheim

Wartehalle System O doppelzeilig Monheim

Wartehalle System O doppelzeilig Ausgburg

Wartehalle System O doppelzeilig Wülfrath

Wartehalle System O doppelzeilig Mosbach

Wartehalle System O doppelzeilig als Pausenhofüberdachung in Bad Kreuznach

Wartehalle System O doppelzeilig ZOB Meißen (Tagansicht)

Wartehalle System O doppelzeilig ZOB Meißen (Nachtansicht)

Wartehalle System O doppelzeilig Röthenbach

Wartehalle System O doppelzeilig Röthenbach mit LED Beleuchtung

Wartehalle System O doppelzeilig ZOB Spenge

Wartehalle System O doppelzeilig Tauberbischofsheim

Detail Dachkonstruktion

Wartehalle System O doppelzeilig Tauberbischofsheim

Wartehalle System O doppelzeilig ZOB Velbert

Wartehalle System O doppelzeilig Winterberg

Wartehalle System O doppelzeilig Sömmerda

Wartehalle System O doppelzeilig Sömmerda

Wartehalle System O doppelzeilig Wermelskirchen

Wartehalle System O doppelzeilig ZOB Pfalzgrafenweiler

Wartehalle System O doppelzeilig ZOB Pfalzgrafenweiler

Wartehalle System O doppelzeilig mit LEDs im Unterzug

Wartehalle System O doppelzeilig ZOB Pfalzgrafenweiler

Wartehalle System O doppelzeilig

additives Wartehallensystem

Bei der Wartehalle System O handelt es sich um ein additives Wartehallensystem im Raster 1.500 mm.

Die Halle kann ein- und doppelseitig auskragend als freitragendes System, das ohne zusätzliche Stützen in der Seitenwand auskommt, ausgebildet werden.

Neben den bereits bekannten Varianten als einseitige Wartehalle mit verschiedenen Bautiefen bis 3.300 mm sind weitere Varianten in polygoner Aufstellung entstanden, die praktisch die individuelle Anpassung an vorhandene örtliche Gegebenheiten erlauben.

Weiter sind doppelzeilig freitragende Varianten entstanden, das maximale Stützenraster beträgt hier 6.000 mm bei einer maximalen Baubreite von 5.000 mm. Durch die minimierte Anzahl der Stützen ist diese Variante somit prädestiniert für den Einsatz an zentralen Omnibusbahnhöfen bzw. für den Einsatz als Fahrradabstellanlage.
Auch eine asymmetrischeAnordnung der Dachhälften ist realisierbar, ferner kann der Kunde unter 2 verschiedenen formalen Dachausbildungen bei der doppelzeiligen Version wählen.

Durch die Dacheindeckung in Verbundsicherheitsglas (VSG) bietet das System O eine hohe Transparenz. Alternativ gibt es Dacheindeckungen auch mit weißer oder getönter Folie. Optional besteht auch die Möglichkeit der Dacheindeckung aus farbbeschichtetem

Aluminium.

Rück- und Seitenwandverglasungen bestehen aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), das Scheibendekor wird im keramischen Siebdruck ausgeführt.

Die Entwässerung wird über eine Dachrinne geregelt und über OKF abgeführt.

Lieferbar in allen RAL-Farben bzw. optional in Eisenglimmer-DB-Tönen.

Die jüngste Kreation aus dem System O ist eine einzeilige Variante für den Einsatz in Österreich. Die besondere Anforderung bestand hier in der Schneelast von 5 kN/m2. Auch diese Variante konnte als 4-feldrige Halle ohne zusätzliche Stützen im Wartebereich realisiert werden.

Ein breites Spektrum an Zubehörteilen wie Sitzbänke, Beleuchtung, Info- und Werbevitrinen sowie Abfallbehälter und Fahrradbügel rundet das Programm ab.

Mit dem System O bietet MABEG seinen Kunden ein Überdachungs-System, das hinsichtlich seiner möglichen Varianten in der Praxis unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten hat.

Material	• Dacheindeckung in VSG klar, optional getönt bzw. mit weißer Folie kaschiert, oder in Alu-Glattblech, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl • Stahlkonstruktion pulverbeschichtet in RAL-Tönen
Ausstattungen/Varianten	• Modular als n-Feld Halle (Raster ca. 1.500 mm) • Entwässerung über integrierte Dachrinne, standardmäßig mit Wasseraustritt über OKF oder optional mit Anschluss an bestehenden Kanal • Sonderfarben (eisenglimmer) gegen Aufpreis lieferbar
Schneelast	Standard-Schneelast (sk = 0,93 kN/m2) bis max. (sk = 5,0 kN/m2) auf Anfrage

Abmessungen

Modular als n-Feld Halle (Raster ca. 1.512 mm)

Baulängen (z.B.):	3.200/4.700/6.200 mm (2-, 3- und 4-feldrig)
Bautiefen:	3.000/3.500/4.000/4.500/5.000/7.000 mm *Abweichende Bautiefen von den genannten Standard-Bautiefen auf Anfrage.*
Seitenwände:	Seitenwand kurz: 830 mm Glasbreite = 1.050 mm Gesamt Seitenwand lang: 1.370 mm Glasbreite = 1.550 mm Gesamt *Größere Seitenwände auf Anfrage.*
Bautiefe max.:	5.000 mm (doppelzeilig) 7.000 mm (doppelzeilig freitragend)
Stützenabstand:	1.512 mm (doppelzeilig) 3.000/4.500/6.000 mm (doppelzeilig freitragend)

Broschüren (PDF)

Katalog MABEG Überdachungen
Katalog Wartehalle System O
Flyer Überdachung System O Ausgburg
Flyer Solarbeleuchtung für Wartehallen

Datenblätter (PDF)

Datenblatt Wartehalle System O doppelzeilig
Datenblatt Wartehalle System O Klinikum Minden

LV-Texte

LV-Text Wartehalle System O-A (freitragend)

LV-Text Wartehalle System O-A (freitragend)

Folgendes könnte Sie auch interessieren:

Kleinsthalle

Passende Projekte

Linien-
verkehr
frei

mobil.nrw
mobilstation
Stemwede-Wehdem
ZOB
BUS
Ihre Mobilstation im Überblick
OWL mobil
NWL

ZOB Eutin
Bussteig 7

NNV
Rosengarten
1 Hafen | Fähranleger
7 Bus
8 Die Inselrundfahrt

Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de

Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung