



Design: Lindinger & Partner

FIS® ist eingetragene Wortmarke und rechtlich geschützt

FIS® 2 ist eingetragen beim Deutschen Patent- und Markenamt – Produktmarke Nr. 30 2008 070 241.9

AUSFÜHRUNG

Stahlrohrrahmenkonstruktion mit integriertem Wechselschildsystem

AUSSTATTUNG

variable Anzahl Linien-Richtungen, VI Infovitrine

INFORMATION

Aushang der Informationen in flächenbündig integrierten Vitrinen; mittels Schlüssel zum Fahrplanwechsel zu öffnen

SCHILDER

einzel austauschbare Aluminumschilder, beidseitig pulverbeschichtet im RAL-Farbton nach Wahl – Standard in RAL 9016 Verkehrsweiß

ROHRRAHMEN

vollbadverzinkter Stahl, farbbeschichtet im RAL-Farbton nach Wahl

MONTAGE

Bodenmontage durch Bodenhülse – Komplettinheit

OPTION

Die VI Infovitrine ist auch beleuchtet einsetzbar:

Über das Fußrohr wird das Stromkabel in die Säule eingeleitet. Hinter dem Fußschild wird die Spannung von 220 Volt auf 12 Volt umgewandelt. Die Planinfofläche besteht aus Lichtleitplatten, die durch LED's beleuchtet werden. Dies bietet zwei Vorteile:

- 1) es wird eine absolut homogene Ausleuchtung der Infofläche erzielt,
- 2) die LED's haben eine sehr lange Lebensdauer und der Energieverbrauch beträgt nur 5 Watt pro lfdm.

MABEG Kreuschner GmbH & Co. KG

Ferdinand-Gabriel-Weg 10 | 59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0 | Fax +49 2921 7806-184

fahrgastinfo@mabeg.eu | www.mabeg.eu

