



PRODUKT

Wartehalle Typ M mobil

BESCHREIBUNG

6 Satteldachelemente, Dacheindeckung aus VSG;
4 Rückwandelemente, 2 lange Seitenwandelemente aus ESG

MONTAGE

mobile Aufstellung über Gewindetellerfüße zum Niveaueausgleich
Die Standsicherheit der mobilen Wartehallen – ohne zusätzliche Verankerung – ist jedoch nur für eine reduzierte Windgeschwindigkeit gewährleistet.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 15 m/s (>Windstärke 7 Bft – auch in Einzelböen) sind die mobilen Wartehallen über Erdanker in Kombination mit zusätzlichen Punktfundamenten zu sichern!

FARBEN

Farbbeschichtung in RAL nach Wahl

ABMESSUNGEN (4-FELD WARTEHALLE)

Baulänge:	3.960 mm
Bautiefe:	1.875 mm
Höhe OKF:	2.870 mm
Seitenwand:	1.530 mm
Länge ohne Dachüberstand:	3.700 mm
Dachneigung:	30°

MABEG Kreuzchner GmbH & Co. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10 | 59494 Soest

Tel +49 2921 7806-0 | Fax +49 2921 7806-184
stadtmobiliar@mabeg.eu | www.mabeg.eu

