

## Stadtmobiliar

# Wartehalle System Y

freitragende Stahlkonstruktion mit Vierkantrohren

Design: MABEG, Soest



Wartehalle System Y



Wartehalle System Y 3-feldrig mit Glaseindeckung



Rendering Wartehalle System Y 3-feldrig mit Abfallbehälter C40



Rendering Wartehalle System Y 3-feldrig mit Einhängesitzbänken



Rendering Wartehalle System Y 3-feldrig mit halben Seitenwänden

# Wartehalle System Y

## freitragende Stahlkonstruktion mit Vierkantrohren

Die Stahlkonstruktion der freitragenden Wartehalle System Y besteht aus Vierkantrohr mit Standrohren auf Fußplatten zur Dübelmontage.

Die Konstruktion ist vollbadfeuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl. Die Dacheindeckung erfolgt in VSG (klar oder mit weißer, getönter Folie) bzw. in farbbeschichtetem Aluminiumblech.

Zum Standard gehört die gekantete Wasserrinne - mit regeltem Wasserablauf durch die Mittelstützen mit Wasserauslass durch Entwässerungsstützen über OKF, optional unter OKF zum Anschluss an bauseitigen Kanal.

Die Wartehalle ist freitragend und optional mit Seitenwandstützen lieferbar.

Seitenwände sind in der Gesamtbreite von 770 mm, 1.010 mm oder 1.540 mm erhältlich. Rück- und Seitenwände bestehen aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) einschließlich Scheibendekor im keramischen Siebdruck in weiß als Durchlauf-/Vogelschutz.

Das umfangreiche Zubehör wie Einhängesitzbänke (Drahtgitter-Einzelsitze, Sitzschalen in Holz, Sitze aus Aluminiumprofilen oder mit einer Holzbelattung), Infovitrienen, Abfallbehälter und eine LED Beleuchtung (optional photovoltaisch versorgt) runden das Programm ab.

### Material

- Stahlkonstruktion (vollbadfeuerverzinkt) in RAL nach Wahl
- Wartehalle mit Pulldach

### Ausstattung/Varianten

- Gekantete Wasserrinne mit regeltem Wasserablauf durch die Rückwandstützen mit Wasserauslass als Speier über OKF
- Konstruktion freitragend und mit Seitenwänden lieferbar

### Schneelast

Standard-Schneelast (sk = 0,93 kN/m<sup>2</sup>)

## Abmessungen

Achsmaß der Rückwand: 1.500 mm – System *additiv erweiterbar*

Dachneigung: 2°

Bautiefe (einzeilig): 1.750/2.000/2.250/2.500 mm

Seitenwandbreite: 770/1.010/1.540 mm Gesamt

## Broschüren (PDF)

Katalog MABEG Überdachungen

## LV-Texte

LV-Text Überdachung System Y



LV-Text Überdachung System Y



Lieferbares Zubehör:

### Einhängesitzbänke

- Drahtgitter-Einzelsitze
- Sitzschalen in Holz
- Holzbelattung
- Aluminiumprofile,
- eloxiert und gebürstet in Edelstahl-Optik

### Infovitrienen

in verschiedenen Formaten nach Kundenwunsch

### Abfallbehälter

in verschiedenen Formen und Ausführungen

### LED Beleuchtung

*(Optional photovoltaisch versorgt,  
Solaraufsatz auf dem Dach zur flexiblen Ausrichtung,  
Betätigung über Bewegungsmelder)*



## Kontakt

---

MABEG Kreuschner  
GmbH & CO. KG  
Ferdinand-Gabriel-Weg 10  
D-59494 Soest  
Tel. +49 2921 7806-0  
Fax +49 2921 7806-188  
E-Mail: info@mabeg.de



## Aktuelles

---

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!  
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023  
MABEG sagt "Danke"

## Produkte

---

Fahrgastinformation  
Stadtmobiliar  
Überdachungen

## Service

---

Downloadbereich  
Newsletteranmeldung