

Fahrradüberdachung System Y

ein- oder doppelzeiliger Unterstand

Design: MABEG, Soest



Fahrradüberdachung FAA-Y einzeilig ohne Seitenwände



Fahrradüberdachung System Y einzeilig



Fahrradunterstand Typ Y ohne Seitenwände



einzeilige Fahrradüberdachung System Y freitragend



freitragende Fahrradüberdachung System Y



doppelzeiliger Unterstand System Y mit RMV Dekor

Fahrradunterstand System Y

ein- oder doppelzeiliger Unterstand

Die Stahlkonstruktion besteht aus Vierkantrohr mit Standrohren auf Fußplatten zur Dübelmontage.

Die Konstruktion ist vollbadfeuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.

Die Dacheindeckung erfolgt in VSG (klar oder mit weißer, getönter Folie) bzw. in farbbeschichtetem Aluminiumblech.

Zum Standard gehört die gekantete Wasserrinne – mit geregelter Wasserablauf durch die Rückwandstützen (bei einzelzeiliger Überdachung) bzw. Mittelstützen (bei doppelzeiliger Überdachung) mit Wasserauslass durch Entwässerungsstützen über OKF, optional unter OKF zum Anschluss an bauseitigen Kanal.

Der Fahrradunterstand Y ist freitragend und optional (je nach Ausführung) mit einer Rück- bzw. Mittelwandverglasung und mit Seitenwänden lieferbar.

Seitenwände sind in der Gesamtbreite von 770 mm, 1.010 mm oder 1.540 mm erhältlich. Rück- und Seitenwände bestehen aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) einschließlich Scheibendekor im keramischen Siebdruck in weiß als Durchlauf-/Vogelschutz.

Das umfangreiche Zubehör wie diverse Fahrradbügel sowie eine LED Beleuchtung (optional photovoltaisch versorgt) runden das Programm ab.

Material

- Stahlkonstruktion (vollbadfeuerverzinkt) in RAL nach Wahl

Ausstattung/Varianten

- Fahrradunterstand mit Pultdach
 - Gekantete Wasserrinne mit geregelter Wasserablauf durch die Rückwand- bzw. Mittelstützen mit Wasserauslass als Speier über OKF
 - Konstruktion freitragend und mit Seitenwänden lieferbar
 - Rückwand-, Mittelwand- oder Seitenwandverglasung
- Standard-Schneelast ($s_k = 0,93 \text{ kN/m}^2$)

Schneelast

Abmessungen

Achsmaß der Rückwand: 1.500 mm – *System additiv erweiterbar*

Dachneigung: 2°

Bautiefe (einzeilig): 2.250/2.500 mm

Bautiefe (doppelzeilig): 3.500/4.000/4.500/5.000 mm

Seitenwandbreite: ca. 770/1.010/1.540 mm Gesamtbreite

Broschüren (PDF)

Katalog MABEG Überdachungen

LV-Texte

LV-Text Überdachung System Y



LV-Text Überdachung System Y



Lieferbares Zubehör:

Einhängesitzbänke

- Drahtgitter-Einzelsitze
- Sitzschalen in Holz
- Holzbelattung
- Aluminiumprofile,
- eloxiert und gebürstet in Edelstahl-Optik

Infovittrinen

in verschiedenen Formaten nach Kundenwunsch

Abfallbehälter

in verschiedenen Formen und Ausführungen

LED Beleuchtung

*(Optional photovoltaisch versorgt,
Solaraufsatz auf dem Dach zur flexiblen Ausrichtung,
Betätigung über Bewegungsmelder)*

Kontakt

MABEG Kreuschner
GmbH & CO. KG
Ferdinand-Gabriel-Weg 10
D-59494 Soest
Tel. +49 2921 7806-0
Fax +49 2921 7806-188
E-Mail: info@mabeg.de



Aktuelles

Nachhaltig die Mitarbeitermobilität verbessern!
2. Platz beim Klimaschutzpreis Soest 2023
MABEG sagt "Danke"

Produkte

Fahrgastinformation
Stadtmobiliar
Überdachungen

Service

Downloadbereich
Newsletteranmeldung